



Zorlu koşullar için yüksek performanslı ribon

Uygulamalar

- Kimyasal etiketler
- Kaporta altı etiketler
- Lastik etiketleri
- Laboratuvar etiketleri
- Hasta bilekliği
- Kozmetik etiketleri
- Devre kartı (PCB) etiketleri
- Makine ve ekipman etiketleri
- Ve daha fazlası...



Temel faydalar

- Solventlere ve yüksek sıcaklığa karşı mükemmel direnç
- Bulaşmaya ve çizilmeye karşı yüksek dayanıklılık
- Tüm sentetik yüzeylerde yüksek baskı kalitesi

Önerilen baskı yüzeyleri

Pürüzlü/ vellum etiketler	○ ○ ○ ○ ○
Kuşe etiketler	● ○ ○ ○ ○
Sentetik	● ● ● ● ●

Baskı kalitesi

0° barkod	● ● ● ● ●
90° barkod	● ● ● ● ●
Küçük karakterler	● ● ● ● ●

Baskı dayanıklılığı

Aşınma	● ● ● ● ●
Çözücü	● ● ● ● ○
Isı	250°C 482°F

Yazıcı Parametreleri

Maksimum hız: 8 ips (200 mm/s)

Isı ayarları:



Teknik özellikler

Film kalınlığı: 4,5µm
 Toplam ribon kalınlığı: <9µm
 Mürekkep erime noktası: 80°C | 176°F
 Sürtünme katsayısı: Kd < 0,2
 Mürekkep koyuluğu: 1,6 ODR
 Antistatik tasarım

Sertifikalar

REACH / SVHC 1907/2006/EC
 EU Gıda temas 1935/2004/EC
 US Gıda temas FDA
 RoHS / Ağır metaller 2011/65/EU
 California Proposition 65
 UL 969
 BS 5609

Saklama koşulları

- 12 ay önerilir
- %20-80 nem
- 5-35°C sıcaklık